

Popis produktu:

Zobrazovací jednotka DISPLAY01 je určena pro komunikaci se zásuvnou jednotkou CPU. Pomocí navigační klávesnice je umožněn pohyb v MENU a na diagnostickém displeji lze kontrolovat data z paměti procesoru (stavy vstupů, výstupů, převodníků A/D, D/A, sériových linek atd.). Lze také zadávat konstanty, nastavit datum a čas. Pro prodloužení životnosti OLED displeje je tato jednotka vybavena automatickým inteligentním spořičem.



Technické parametry:

Typové označení	DISPLAY01
Napájecí napětí	4,9 V až 5,3 V DC
Příkon	Max. 0,4 W
Typ displeje	Grafický OLED
Velikost displeje	1,6"
Rozlišení displeje	128 x 64 bodů
Počet tlačítek navigační klávesnice	5
Konstrukce dle	ČSN EN 50155
Teplota okolí	T2
Teplota okolí skladovací	-40 °C až +70 °C
Vlhkost	Dle požadavků normy
Rázy a vibrace	Kategorie 1, třída B
Izolační odpor	Dle požadavků normy
Elektrická pevnost	Mezi živými částmi a kostrou 500 V
Klimatická odolnost	Dle požadavků normy
Krytí	IP00
Montážní poloha	K zabudování do skříně 19", výška 3U, typu RACK
Rozměry	129 x 61 x 24 mm (v x š x h)
Hmotnost	0,1 kg

*Kvalita výroby je garantována dodržováním postupů pro systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2010.
Výrobek byl navržen v souladu s principy funkční bezpečnosti.*