

### Popis produktu:

Zásuvná jednotka JVG01 je určena pro galvanické oddělení signálu GPS antény.

Na čelním panelu jsou umístěny LED diody, kterými je signalizována přítomnost odděleného napájení antény a signál GPS. Dále pak konektory pro připojení antény GPS a odděleného zařízení zpracujícího signál GPS. Jednotka je konstrukčně řešena jako zásuvná do 19" skříní typu RACK.



### Technické parametry:

Typové označení	JVG01
Napájecí napětí	16,8 V až 24 V DC
Příkon	0,35 W
Konstrukce dle	ČSN EN 50155
Teplota okolí	T2
Teplota okolí skladovací	-40 °C až +70 °C
Vlhkost	Dle požadavků normy
Rázy a vibrace	Kategorie 1, třída B
Tolerance napájecího napětí	0,7 U <sub>n</sub> až 1,25 U <sub>n</sub> , přerušení napájecího napětí S1
Izolační odpor	Dle požadavků normy
Elektrická pevnost	Mezi živými částmi a kostrou 500 V
Klimatická odolnost	Dle požadavků normy
Krytí	IP00
Montážní poloha	K zabudování do skříně 19", výška 3U, typu RACK
Rozměry	129 x 20 x 190 mm (v x š x h)
Hmotnost	0,15 kg