

Popis produktu:

Tabule informačního piktogramu TIP10 je určena především k použití v drážních vozidlech či prostředcích hromadné dopravy osob. Slouží k zobrazování jednoduchých statických informací, které jsou prezentovány buď textem, nebo jednoduchými grafickými symboly. Tabule je vybavena dvěma binárními vstupy, řízenými nadřazeným systémem, kterými lze např. měnit barvu zobrazované informace nebo tuto informaci přeškrtnout.

Standardně se TIP10 dodává pro zobrazení stavu WC:

- WC volné a funkční – nesvítí, nebo svítí (barva dle požadavku),
- WC obsazené – nápis se rozsvítí, nebo změní barvu,
- WC v poruše – svítí WC s přeškrtnutím.

V případě potřeby je možné zobrazovací piktogram modifikovat dle požadavků zákazníka – invalidé (bezbariérový přístup), příbor, WiFi, WC defekt apod. Zobrazovací plocha je kryta hliníkovým rámečkem s povrchovou úpravou. Barvu rámečku lze přizpůsobit barvě interiéru, ve kterém bude tabule použita. Po dohodě lze také změnit barvu zobrazovaného piktogramu (např. červená, modrá, zelená, žlutá...). Tabule disponuje velmi malou hloubkou zástavby a lze ji bez problémů zakomponovat do příčky o tloušťce 25 mm.


Technické parametry:

Typové označení	TIP10
Napájecí napětí U_n	24 V DC
Příkon	Max. 3,3 W
Počet binárních vstupů	2
Vstupní napěťová úroveň pro LOG 0	0 až 3 V DC
Vstupní napěťová úroveň pro LOG 1	10 až 30 V DC
Rozsah vstupního proudu	5,5 až 10 mA
Konstrukce dle	ČSN EN 50155
Teplota okolí	T2
Teplota okolí skladovací	-40 až +70 °C
Vlhkost	Dle požadavků normy
Rázy a vibrace	Kategorie 1, třída B
Tolerance napájecího napětí	0,7 až 1,25 U_n , přerušení napájecího napětí S1
Izolační odpor	Dle požadavků normy
Elektrická pevnost	Mezi živými částmi a kostrou 500 V
Klimatická odolnost	Dle požadavků normy
Krytí	IP40
Montážní poloha	Převážně svislá, k zabudování do interiéru
Rozměry	94 x 94 x 21 mm (v x š x h)
Hmotnost	0,15 kg

*Kvalita výroby je garantována dodržováním postupů pro systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2010.
Výrobek byl navržen v souladu s principy funkční bezpečnosti.*